



○ TECHNISCHE DATEN
**Trockenfracht-Kofferaufbau
auf Fiat Ducato mit AL-KO Tiefrahmenfahrgestell**

Fiat Ducato Serie 6 Triebkopf 35
mit zulässigem Gesamtgewicht bis 3,5 t

TFS Fahrzeugbau GmbH
Laitermatten 3, D-79224 Umkirch, Tel.: +49 7665 942616-0, Fax: +49 7665 94261-20
E-Mail: info@tfs-fahrzeugbau.de

Trockenfracht-Kofferaufbau auf Fiat Ducato mit AL-KO Tiefrahmenfahrzeuggestell

Maße und Gewichte (Beispiele):

Typ			
Aufbaulänge i.L.	ca. mm		5320
Aufbaubreite i.L.	ca. mm		2250
Aufbauhöhe i.L.	ca. mm		2050
Portalbreite i.L.	ca. mm		2200
Portalhöhe i.L.	ca. mm		1980
Gewicht Aufbau	ca. mm		720
Radstand Fahrgestell	ca. mm		4700



Produktbeschreibung

Aufbau:

- Aufbau in Sandwichbauweise, innen Schaumkern und außen glatte GFK-Deckschicht
- Wände und Dach 25 mm stark
- Leichte Isolierung
- Radkästen integriert

Kofferrahmen:

- Einfassung der Sandwichplatten mit eloxierten Aluminium Kofferrahmenprofilen
- Abgerundete Bauform

Unterbau und Boden:

- Aluminium Spezial-Längsträger, Höhe: 50 mm
- Aluminium-Profilboden, Stärke: 30 mm
- Glatte Seite oben

Lackierung:

- Lackierung der Deckschichten ähnlich RAL 9010
- Kofferrahmenprofil sind eloxiert und werden nicht lackiert

Fahrzeugheck

- Portal Aluminium
- Fahrzeugseite links: Rampe mechanisch, federunterstützt
- Rampe mit rutschhemmender Beschichtung
- Fahrzeugseite rechts, Flügeltür

Elektrische Anlage und Beleuchtung:

- Rückfahr-Videosystem
- LED-Positionsleuchten vorne und hinten
- LED-Beleuchtung im Aufbau

Scheuersockel:

- Aluminium-Scheuerband seitlich und vorne

Zurrschienen:

- Kombi-Anker-Schienen aus Aluminium, aufgesetzt an den Seitenwänden in gewünschter Höhe

Innenausbau:

- Innengestell aus Edelstahl (V2A) zur optimierten Ladungssicherung für Edeka-Rollcontainer

Optionen:

- Vielfältige Optionen und Ausstattungen auf Kundenwunsch möglich
- Führungsgeländer für Rollwägen im Aufbau