



○ TECHNISCHE DATEN  
**Trockenfracht-Kofferaufbau  
in Leichtbau-Ausführung**

**Iveco Typ EuroCargo ML 75E21/P**  
mit zulässigem Gesamtgewicht bis 7,5 t

---

TFS Fahrzeugbau GmbH  
Laitermatten 3, D-79224 Umkirch, Tel.: +49 7665 942616-0, Fax: +49 7665 94261-20  
E-Mail: [info@tfs-fahrzeugbau.de](mailto:info@tfs-fahrzeugbau.de)

## Maße und Gewichte (Beispiele):

Typ		
Aufbaulänge i.L.	ca mm	6000
Aufbaubreite i.L.	ca mm	2200
Aufbauhöhe i.L.	ca mm	2500
Portalbreite i.L.	ca mm	2150
Portalhöhe i.L.	ca mm	2400
Gewicht Aufbau	ca kg	750
Gewicht LBW	ca kg	350
Radstand Fahrgestell	ca mm	4185



## Produktbeschreibung

### Aufbau:

- Aufbau in Sandwichbauweise, innen Schaumkern und außen glatte GFK-Deckschicht
- Wände und Dach 25 mm stark
- Leichte Isolierung

### Unterbau:

- Unterbau aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Längs- und Querträger verschraubt
- Montage- bzw. Hilfsrahmenauslegung gemäß Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers

### Boden:

- Siebdruck Holzfußboden
- Stärke: 18 mm
- Glatte Seite oben

### Lackierung:

- Lackierung der Sandwichplatten in RAL 5017
- Kofferrahmenprofil bleiben unlackiert
- Kundenspezifische Lackierung möglich

### Ladebordwand

- Hersteller/Typ: Dhollandia DH-LM.15, Traglast: 1000 kg
- Kofferklappe, gasfederunterstützt über die Plattform

### Elektrische Anlage und Beleuchtung:

- Rückfahr-Videosystem, Anschluss an Original-Display
- LED-Positionsleuchten vorne und hinten
- LED-Beleuchtung im Aufbau

### Zurrschienen:

- 4 Reihen Stäbchen Zurrschienen aufgesetzt an den Seitenwänden und Siebdruckplattenstreifen mit Filz

### Optionen:

- Vielfältige Optionen und Ausstattungen auf Kundenwunsch möglich